

АЭРОЗОЛЬНЫЙ КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ DECORIX® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный клей DECORIX® предназначен для склеивания древесины, поролона, резины, войлока, пробки, текстиля, пластика, бумаги, картона, виниловых и других материалов между собой или приклеивания на деревянные, металлические и минеральные поверхности. Подходит для приклеивания обивки салона автомобиля и звукопоглощающих покрытий. Образует прочное быстросохнущее клеевое соединение устойчивое к влаге. Клей в аэрозольном баллоне равномерно распыляется и удобен для нанесения на большие по площади поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочая температура склеивания от +10°C до +30°C.

1. Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли и других загрязнений.
2. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1 минуты. Нанести клей на малозаметный участок для проверки на совместимость со склеиваемыми материалами.
3. Равномерно нанести слой клея, не допуская избыточного распыления, с расстояния 20–25 см на обе склеиваемые поверхности. Перед соединением дать клею подсохнуть 2–4 минуты, в зависимости от толщины слоя, и затем плотно прижать поверхности друг к другу. Пористые материалы могут требовать повторного нанесения клея после высыхания первого слоя.
4. Для предотвращения засорения распылителя во время длительных перерывов в процессе работы и после завершения работ с клеем необходимо очистить клапан - перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель до появления чистого газа.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C!
Срок хранения: 5 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания клея на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При попадании на кожу тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Клей универсальный 0151-03 DX	4 6 10 122 11 3270 9	1 46 10122 13270 6



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Термопластичные полимеры.
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Морозостойкость	Да.
Срок хранения с даты изготовления, лет	5
Класс пожарной опасности	2
Состав	Термопластичные полимеры, смесь органических растворителей, модифицирующие добавки, смесь пропан-бутан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Масса брутто баллона, г	350
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	4,40
Объём коробки, куб. м	0,0113
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	205

