

## АЭРОЗОЛЬНАЯ СМАЗКА 3 в 1 ДЛЯ ОХОТНИЧЬЕГО СНАРЯЖЕНИЯ DECORIX® • 210 мл

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Антикоррозийная защитная смазка может применяться для ухода за охотничьим снаряжением, автомобильными узлами и прочими металлическими механизмами. Смазка обладает высокой проникающей способностью, мягко очищает от загрязнений, смазывает все узлы, образуя тонкую защитную пленку. Обеспечивает долгосрочную защиту, многократно снижая износ деталей и увеличивая срок их эксплуатации. Устойчива к агрессивным факторам внешней среды. Рабочий интервал температур от -35°C до +50°C.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед началом работ баллон тщательно взболтать.
2. Наносить тонким слоем на металлическую поверхность
3. При необходимости удалить излишки смазки.
4. Для консервации провести повторную обработку поверхности смазкой.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ: 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания смазки на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Аэрозольная смазка 3 в 1 для охотничьего снаряжения 0418-00 DA	4 610122 1131924	1 46 10122 13192 1



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость.
Основна	Минеральные масла.
Пропеллент	Диметиловый эфир.
Плотность при 20°C, гр/см <sup>3</sup>	0,79–1,84
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	42
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Минеральные масла, органические растворители, пропеллент (диметиловый эфир).

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	210
Масса брутто баллона, г	140
Количество баллонов в коробке, шт.	24
Масса брутто коробки, кг	4,22
Объём коробки, куб. м	0,00115
Размер коробки, мм:	
• высота	224
• ширина	334
• глубина	155

