

СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ БЕЛАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ DECORIX® • 210 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Смазка литиевая белая универсальная DECORIX® предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных и иных передач, различных механизмов и резьбовых соединений. Устраняет скрип и снижает вероятность заклинивания тросов, приводов и замков. Обладает повышенной вязкостью и высокой механической стабильностью. Не меняет своих свойств при перепадах температур, сохраняя превосходные антикоррозионные и водоотталкивающие характеристики.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Встряхнуть баллон 1 минуту и закрепить трубку-аппликатор на распылителе. Оптимальная температура проведения работ от +10°C до +25°C.
2. Нанести с небольшого расстояния и дать впитаться.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
СМАЗКА литиевая белая 0423-04 DA	4 610122 135069	1 46 10122 13506 6



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Основа	Минеральные масла, литиевый загуститель.
Внешний вид	Однородная масса светло-жёлтого цвета.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	Да.
Срок хранения с даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Комбинированный органический растворитель, минеральные масла, литиевый загуститель, пропан-бутан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	210
Вес баллона брутто, гр	157
Количество баллонов в коробке, шт.	24
Вес коробки, кг	4,04
Объём коробки, куб. м	0,00116
Размер коробки, мм:	
• высота	155
• ширина	224
• глубина	334

