

# АЭРОЗОЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕПЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ MobiCAR® • 400 мл

## Лист технической информации

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Очиститель цепей универсальный MobiCAR® предназначен для быстрого и эффективного растворения стойких загрязнений, очистки и обезжиривания от старых смазок, масел и тормозных жидкостей. Полностью испаряется, не повреждая уплотнительные кольца. Применяется для очистки цепей и дисков звёздочек мотоциклов, велосипедов, мотороллеров, снегоходов и другой техники с цепным приводом. Подходит для очистки и обезжиривания металлических деталей и инструментов. Состав совместим с устройствами для чистки цепи. Регулярное применение средства перед последующей смазкой значительно продлевает ресурс цепей и звёздочек. Безопасен для цепей с сальниками типов: O-RING, W-RING, X-RING, Z-RING.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Не применять вблизи работающих нагревательных приборов и двигателя, источников открытого огня, искр. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1 минуты. Оптимальная температура проведения работ от +15°C до +40°C.
- ВНИМАНИЕ! Избегать контакта состава с окрашенными поверхностями и пластмассами или предварительно проверить их на совместимость.
- 2. Распылить состав на загрязнённую поверхность цепи и звездочек с расстояния 15—20 см. Дать подействовать 3—5 минут. В случае сильных загрязнений бережно очистить цепь, входящей в комплект щёткой-колпачком, и повторить нанесение.
- 3. Протереть цепь безворсовой тканью и просушить.
- 4. После обработки очистителем рекомендуем нанести смазку для цепей MobiCAR®.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от —35°C до +40°C! Срок хранения: 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещения! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутры!

## ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

## ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

## ЗНАКИ МАРКИРОВКИ















## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость.
Пропеллент	Смесь пропан-бутан.
Температура окружающей среды	
при нанесении	от +15°C до +40°C
Морозостойкость	Да.
Срок хранения с даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Смесь органических растворителей, смесь пропан-бутан

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	400
Вес баллона брутто, г	334
Количество баллонов	
в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	4,21
Объём коробки, куб. м	0,0088
Размер коробки, мм:	
• высота	236
• ширина	222
• глубина	168



## **АССОРТИМЕНТ**

НАЗВАНИЕ И АРТИКУЛ

Очиститель цепей 0553-03 МС

ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА

ШТРИХ-КОД КОРОБКИ





