

АЭРОЗОЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ ЛИТИЕВАЯ С PTFE MobiCAR® • 210 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Смазка для цепей литиевая белая с PTFE грязеотталкивающая MobiCAR® предназначена для смазывания цепных приводов велосипедов, мотоциклов, мопедов, снегоходов и цепных пил. Обеспечивает надёжную защиту всех элементов цепи от износа и коррозионного разрушения. Наличие антифрикционной добавки PTFE и высокая проникающая способность смазки обеспечивают длительный эффект смазывания, значительно снижают трение и защищают цепи от воды, песка и грязи. Подходит для цепей с сальниками типов: O-RING, W-RING, X-RING, Z-RING.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Встряхнуть баллон 1 минуту и закрепить трубку-аппликатор на распылителе.
2. Очистить цепь от следов старой смазки и грязи с помощью очистителя цепей MobiCAR®. Оптимальная температура проведения работ от +10°C до +25°C.
3. Нанести смазку с небольшого расстояния тонким слоем на внутреннюю часть цепи и дать впитаться.

⚠️ **ВНИМАНИЕ!** Избегать попадания смазки на тормозные механизмы!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! Срок хранения: 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Белая жидкость.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	Да.
Срок хранения с даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Комбинированный органический растворитель, минеральные масла, литиевый загуститель, политетрафторэтилен, пропан-бутан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	210
Вес баллона брутто, г	157
Количество баллонов в коробке, шт.	24
Вес коробки, кг	4,04
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	224
• ширина	334
• глубина	155



АССОРТИМЕНТ

НАЗВАНИЕ И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Смазка для цепей 0555-01 MC	4 610 122 13 505 2	1 46 10122 13505 9