

ПОЛИРОЛЬ ОТ ЦАРАПИН MobiCAR® • 100 г

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Полировальная паста эффективно скрывает риски и мелкие царапины, устраняет разводы и окисления. Возвращает лакокрасочному покрытию глубокий блеск и защищает кузов автомобиля от ультрафиолета. Не содержит силиконов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вымыть и высушить автомобиль. Использовать пасту при температуре воздуха от +10°C до +30°C. Не использовать на горячей поверхности и под прямыми солнечными лучами!

1. Нанести небольшое количество пасты на чистую, слегка влажную салфетку или губку и обработать поверхность кузова круговыми движениями.
2. Располировать чистой мягкой тканью до образования глубокого блеска. При полировке избегать попадания пыли.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в герметично закрытой таре в крытом, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня, тепла и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от +5°C до +30°C!

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев с даты изготовления.

Дата изготовления указана на тубе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе применять защитные перчатки. Избегать попадания средства на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза или на слизистую оболочку немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с тубой и ее содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Не подлежит обязательной сертификации.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ

ТУ 2384-006-53928498-2010

Абразивная паста «Антисколоцарапин»

е Масса нетто:
100 г



HDPE

НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ

ШТРИХ-КОД ТУБЫ

ШТРИХ-КОД КОРОБКИ

Полироль от царапин

0602-00 MC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Назначение	Для ухода за кузовом.
Способ нанесения	Ручной.
Внешний вид	Паста.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Морозостойкость	нет
Срок годности от даты изготовления, месяцев	36
Класс пожарной опасности	4
Состав	Вода ≥30%, абразивы 15–30%, алифатические углеводороды 15–30%, минеральное масло 5–15%, эмульгаторы ≤5%, глицерин ≤5%, загуститель ≤5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Масса нетто тубы, г	100
Масса брутто тубы, г	125
Количество туб в коробке, шт.	24
Масса брутто коробки, кг	3,00
Объём коробки, куб. м	0,0054
Размер коробки, мм:	
• высота	125
• ширина	270
• глубина	160

