

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА С ВОСКОМ КАРНАУБЫ MobiCAR® • 250 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для устранения мелких царапин и разводов, придания лакокрасочной поверхности глубокого и стойкого блеска. Входящий в состав воск карнаубы обеспечивает превосходный глянец и длительную защиту кузова автомобиля от соли, грязи, атмосферных осадков и ультрафиолета. Средство безопасно для любых покрытий. Подходит для обработки наружных пластиковых деталей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вымыть и высушить автомобиль. Использовать полироль при температуре воздуха от +10°C до +30°C. Не использовать на горячей поверхности и под прямыми солнечными лучами!

1. Хорошо встряхнуть флакон, нанести небольшое количество полироли на чистую, слегка влажную салфетку или губку и обработать поверхность кузова круговыми движениями.
2. Располировать чистой мягкой тканью до образования глубокого блеска. При полировке избегать попадания пыли.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в герметично закрытой таре в крытом, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня, тепла и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от +5°C до +25°C!

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев с даты изготовления.

Дата изготовления указана на флаконе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе применять защитные перчатки. Избегать попадания средства на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза или на слизистую оболочку немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с флаконом и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Не подлежит обязательной сертификации.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ

TU 2384-012-53928498-2010



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Назначение	Для полировки кузова.
Способ нанесения	Ручной.
Внешний вид	Жидкость.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	нет
Срок годности от даты изготовления, месяцев	36
Класс пожарной опасности	4
Состав	Вода ≥30%, алифатические углеводороды 5-15%, карнаубский воск ≤5%, синтетический воск ≤5%, силиконовые полимеры ≤5%, эмульгатор ≤5%, загуститель ≤5%, абразив мягкий ≤5%, консервант ≤5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём флакона, мл	250
Вес флакона, г	300
Количество флаконов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	3,60
Объём коробки, куб. м	0,0052
Размер коробки, мм:	
• высота	145
• ширина	195
• глубина	185



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД ФЛАКОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Полироль кузова с воском карнаубы 0603-00 MC	4 610122 1132051	1 46 10122 13205 8