

ПОЛИРОЛЬ ФАР MobiCAR® • 100 г

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Тонкоабразивная полировальная паста предназначена для удаления поверхностных царапин, следов окисляющего воздействия света и химического разрушения. Применяется для полировки прозрачного пластика (фар, указателей поворотов, стоп сигналов и т.п.). Восстанавливает световой поток.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вымыть и высушить обрабатываемую поверхность. Использовать пасту при температуре воздуха от +10°C до +30°C. Не использовать на горячей поверхности и под прямыми солнечными лучами!

1. Нанести на поверхность тонкий слой пасты. Растереть чистой слегка влажной тканью круговыми движениями (сначала легко, потом сильнее).
2. После обработки протереть сухой чистой тканью. При полировке избегать попадания пыли.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в герметично закрытой таре в крытом, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня, тепла и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от +5°C до +30°C!

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев с даты изготовления.

Дата изготовления указана на тубе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе применять защитные перчатки. Избегать попадания средства на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза или на слизистую оболочку немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с тубой и ее содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Не подлежит обязательной сертификации.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ

ТУ 2384-006-53928498-2010



Масса нетто:
100 г

НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД ТУБЫ	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Полироль фар 0604-00 MC	4 610122 113203 7	1 46 10122 13203 4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Назначение	Для полировки стёкол фар.
Способ нанесения	Ручной.
Внешний вид	Паста.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Морозостойкость	нет
Срок годности от даты изготовления, месяцев	36
Класс пожарной опасности	4
Состав	Абразивы ≥30%, алифатические углеводороды 15–30%, вода 5–15%, nПАВ 5–15%, минеральное масло ≤5%, глицерин ≤5%, загуститель ≤5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Масса нетто тубы, г	100
Масса брутто тубы, г	125
Количество туб в коробке, шт.	24
Масса брутто коробки, кг	3,00
Объём коробки, куб. м	0,0054
Размер коробки, мм:	
• высота	125
• ширина	270
• глубина	160

