ПОЛИРОЛЬ ХРОМА И АЛЮМИНИЯ MobiCAR® • 100 г

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Полироль хрома и алюминия быстро очищает от следов окисления и пятен ржавчины, восстанавливает интенсивный блеск и защищает хромированные и алюминиевые детали кузова и колёсные диски. Может применяться для полирования смесителей, моек и мебельной фурнитуры. Удаляет потёртости, налёт и обесцвечивание. Благодаря воску создаёт на поверхности защитную плёнку.

ПРИМЕНЕНИЕ

Очистить поверхность от грязи и пыли, высушить. Использовать пасту при температуре воздуха от +10°C до +30°C. Не использовать на горячей поверхности и под прямыми солнечными лучами! Размять тубу перед использованием.

1. Нанести небольшое количество пасты на чистую, слегка влажную салфетку или губку и обработать поверхность круговыми движениями. Дать подсохнуть.
2. Располировать чистой мягкой тканью до образования глубокого блеска. При необходимости повторить обработку.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в герметично закрытой таре в крытом, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня, тепла и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от +5°C до +30°C!
СРОК ХРАНЕНИЯ: 36 месяцев с даты изготовления.
Дата изготовления указана на тубе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе применять защитные перчатки. Избегать попадания средства на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза или на слизистую оболочку немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с тубой и ее содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Не подлежит обязательной сертификации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Для полировки хрома и алюминия.
Способ нанесения	Ручной.
Внешний вид	Паста.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Морозостойкость	Нет.
Срок хранения с даты изготовления, месяцев	36
Состав	Вода ≥30%, микроабразивы 15–30%, алифатические углеводороды 15–30%, минеральное масло 5–15%, эмульгаторы ≤5%, глицерин ≤5%, загуститель ≤5%, полимеры ≤5%.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ

ТУ 2384-012-53928498-2010

e Масса нетто: 100 г

HDPE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Масса нетто тубы, г	100
Масса брутто тубы, г	110
Количество туб в коробке, шт.	24
Масса брутто коробки, кг	3,00
Объём коробки, куб. м	0,0054
Размер коробки, мм:	
• высота	125
• ширина	270
• глубина	160

НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ		ШТРИХ-КОД ТУБЫ	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Полироль хрома и алюминия	0605-00 МС	4 610122 133751	1 46 10122 13375 8

AM Quality
Компания ООО «ЭЙ ЭМ КВОЛИТИ» • 121609, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, б-р Осенний, д. 23. Тел.: +7 (495) 258-82-41 • E-mail: info@decorix.ru • WWW.DECORIX.RU