

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ КЛЮЧ С МОЛИБДЕНОМ DECORIX® • 210 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкий ключ с дисульфидом молибдена DECORIX® предназначен для облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений, смазывания трущихся поверхностей, устранения скрипов и заедания деталей, вытеснения влаги с различных деталей. Наличие дисульфида молибдена (MoS_2) гарантирует сохранение смазывающей способности в ситуациях, когда сама смазка уже истощена. Дисульфид молибдена обеспечивает смазывание пока не будет добавлена новая смазка.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встряхнуть баллон 1 минуту и закрепить трубку-аппликатор на распылителе. Оптимальная температура проведения работ от +10°C до +25°C.
- Нанести с небольшого расстояния и дать впитаться. При необходимости повторить обработку.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! Срок хранения: 36 месяцев с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ

Жидкий ключ с молибденом

0417-02 DA

ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА

4 610122 130040

ШТРИХ-КОД КОРОБКИ

1 46 10122 13004 7



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Основа	Масло индустриальное
Внешний вид	Полупрозрачная серая жидкость
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произв-ва, месяцев	36
Класс пожарной опасности	2
Состав	Нефтяной дистиллят, масло индустриальное, функциональные добавки (дисульфид молибдена, отдушка), озонобезопасный углеводородный пропеллер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	210
Масса брутто баллона, г	155
Количество баллонов в коробке, шт.	24
Масса брутто коробки, кг	3.95
Объём коробки, куб. м	0.00121
Размер коробки, мм:	
• высота	160
• ширина	226
• глубина	335

