

АЭРОЗОЛЬНАЯ СМАЗКА ПРОНИКАЮЩАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ DECORIX® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

СМАЗКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ DECORIX® предназначена для смазывания подвижных механизмов и деталей, а также для эффективной защиты от влаги и коррозии металлических поверхностей. Применяется для обработки шестерёнок, петель дверей, замков, цепей передач, слабонагруженных подшипников и т. п. при уходе за автомобилем, в быту и промышленности.

- Устраняет скрип, трение и обеспечивает плавность хода подвижным деталям.
- Глубоко проникает в заржавевшие резьбовые соединения обеспечивая их подвижность.
- Образует защитную плёнку, препятствует образованию коррозии и окислению.
- Вытесняет влагу из труднодоступных мест и с металлических поверхностей, обеспечивая длительную консервацию.
- Препятствует растрескиванию и старению резиновых уплотнителей дверей и окон.
- Безопасно для пластиковых, деревянных, хромированных и окрашенных поверхностей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед использованием баллон тщательно встряхнуть в течение 1 минуты. Оптимальная рабочая температура баллона от +10°C до +25°C.
2. Для обработки труднодоступных мест и точности нанесения используйте прилагаемую к баллону трубочку.
3. Распылить смазку на обрабатываемую поверхность тонким слоем и дать впитаться. При необходимости повторить обработку.
4. При нанесении смазки на резиновые уплотнители, необходимо протереть их мягкой тканью через 5 минут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Срок хранения: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на колпачке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратите работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Аэрозольная смазка проникающая многофункциональная DECORIX • 520 мл	4 650070 1374479	1 46 50070 37447 6



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость.
Основа	Минеральные масла.
Пропеллент	Диметиловый эфир.
Плотность при 20°C, гр/см³	0,79–1,84
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	42
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Минеральные масла, органические растворители, пропеллент (диметиловый эфир).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, гр	310
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,85
Объём коробки, куб. м	0,0112
Размер коробки, мм:	
• высота	200
• ширина	272
• глубина	206

