Каталог продукции





АВТОЭМАЛИ • ЛАКИ • ГРУНТЫ • ЭМАЛИ АВТОХИМИЯ • АВТОКОСМЕТИКА

www.mobicolor.ru



АВТОХИМИЯСмазки • Очистители • Антикор **АВТОКОСМЕТИКА**Очистители • Полироли

Артикулы: 0519-02 МС / 185 мл 0519-01 МС / 335 мл 1 Мобі КЛЮЧ жидкий жидкий

■ «ЖИДКИЙ КЛЮЧ» • 185/335 мл

Предназначен для облегчения демонтажа заржавевших резьбовых соединений, прикипевших болтов и гаек. Обладает повышенными антикоррозионными и смазочными свойствами, образуя стойкую к коррозии защитную плёнку. Быстро проникает в соединение и разрушает структуру ржавчины и окислов. Смазывает различные механизмы, дверные петли, пружины и крепёж. Вытесняет влагу с металлических поверхностей. Идеально подходит для консервации различных крепежей и механизмов. Не агрессивен к лакокрасочным покрытиям, пластику и резине.

Трубочка-аппликатор.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ | |
|-------------------------------|--------------|
| Объём баллона, мл | 185 / 335 |
| Кол-во баллонов, шт. | 24 / 12 |
| Вес брутто, кг | 3,64 / 3,25 |
| Высота, мм | 134 / 206 |
| Ширина, мм | 223 / 168 |
| Глубина, мм | 332 / 222 |
| Объём коробки, м ³ | 0,01 / 0,008 |

СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИЛИКОНОВАЯ • 185/335 мл

Предназначена для снижения трения и защиты от коррозии различных механизмов и деталей, дверных замков и петель, а также для предотвращения примерзания, старения и растрескивания резиновых уплотнителей. Устраняет скрип и снижает трение. Вытесняет влагу с металлических поверхностей. Облегчает разъединение приржавевших резьбовых соединений. Создаёт стойкую защитную плёнку против коррозии. Предотвращает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника, продлевает срок их службы. Идеально подходит для консервации различных деталей и механизмов.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УП | АКОВКИ |
|-------------------------------|--------------|
| Объём баллона, мл | 185 / 335 |
| Кол-во баллонов, шт. | 24 / 12 |
| Вес брутто, кг | 3,64 / 3,25 |
| Высота, мм | 134 / 206 |
| Ширина, мм | 223 / 168 |
| Глубина, мм | 332 / 222 |
| Объём коробки, м ³ | 0,01 / 0,008 |





■ СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ • 400 мл

Предназначена для смазывания инструмента или транспортных средств с цепным приводом: велосипедов, цепных пил, мотоциклов, мопедов, снегоходов и газонокосилок. Смазка обеспечивает отличную защиту от механического износа и низкое трение при высоких нагрузках. Создаёт стойкую антифрикционную и защитную плёнку против коррозии. Устраняет скрип и смягчает движение цепи. Предназначена для стандартных и кольцеобразных втулок с уплотнительными кольцами типов O-RING, W-RING, X-RING и Z-RING. Остается на цепи даже при очень больших скоростях. Защищает цепь от воды песка и грязи. Вытесняет влагу с металлических поверхностей. Содержит растворитель, позволяющий составу при нанесении смыть отработанную смазку и глубоко проникнуть между звеньями. Увеличивает срок службы цепи.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ | |
|-------------------------------|-------|
| Объём баллона, мл | 400 |
| Кол-во баллонов, шт. | 12 |
| Вес брутто, кг | 3,57 |
| Высота, мм | 236 |
| Ширина, мм | 168 |
| Глубина, мм | 222 |
| Объём коробки, м ³ | 0,009 |
| | |

■ СМАЗКА МЕДНАЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ +1100°C • 210 мл

Предназначена для обработки термически нагруженных узлов деталей автомобилей – резьбовых соединений, направляющих тормозных болтов, соединений деталей выхлопной системы и других деталей, работающих при повышенных температурах. Смазка применяется на медных, латунных, чугунных, стальных поверхностях, включая нержавеющую сталь, различных сплавах, некоторых видах пластиков и неметаллических уплотнительных материалах. Облегчает разборку механизмов после длительной эксплуатации. Обеспечивает тонкое сухое распыление и не стекает при нанесении. Распылитель с носиком позволяет точно наносить смазку. Создаёт стойкую защитную пленку против коррозии. Устраняет скрип и снижает трение. Устойчива к атмосферным осадкам, щелочной среде и растворам дорожных реагентов. Идеально подходит для смазки и консервации различных деталей и механизмов.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ | |
|-------------------------------|---------|
| Объём баллона, мл | 210 |
| Кол-во баллонов, шт. | 24 |
| Вес брутто, кг | 4,00 |
| Высота, мм | 160 |
| Ширина, мм | 226 |
| Глубина, мм | 335 |
| Объём коробки, м ³ | 0,00121 |

1 Трубочка-аппликатор.





ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ • 520 мл

Предназначен для быстрой и эффективной очистки тормозных дисков, колодок, барабанов и других деталей тормозных систем любых типов от нагара, масляных загрязнений и технических жидкостей. Увеличивает эффективность торможения и устраняет скрип. Быстрое удаление загрязнений без демонтажа тормозных механизмов. Уменьшает износ и нагрев тормозных механизмов. Предотвращает заклинивание тормозных цилиндров. Быстро испаряется и не оставляет следов.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ | |
|-------------------------------|-------|
| Объём баллона, мл | 520 |
| Кол-во баллонов, шт. | 12 |
| Вес брутто, кг | 4,28 |
| Высота, мм | 206 |
| Ширина, мм | 272 |
| Глубина, мм | 206 |
| Объём коробки, м ³ | 0,012 |

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА • 520 мл

Предназначен для быстрой очистки и восстановления работы карбюратора, жиклёров и клапана вентиляции картерных газов. Возвращает подвижность дроссельной заслонке. Быстро и качественно очищает от нагара, накипи и углеродистых отложений. Обеспечивает быстрый запуск и восстанавливает мощность двигателя. Не причиняет вред кислородным датчикам. Экономит время технического обслуживания.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ | |
|-------------------------------|-------|
| Объём баллона, мл | 520 |
| Кол-во баллонов, шт. | 12 |
| Вес брутто, кг | 4,28 |
| Высота, мм | 206 |
| Ширина, мм | 272 |
| Глубина, мм | 206 |
| Объём коробки, м ³ | 0,012 |





■ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ • 780 мл

Предназначен для быстрой и эффективной очистки внешней поверхности двигателя, моторного отсека и промышленного оборудования от масляных загрязнений и пригоревших технических жидкостей. Эффективно растворяет загрязнения различных видов. Активная пена очистителя длительное время удерживается на поверхности, увеличивая период воздействия на загрязнения. Предотвращает разрушение электропроводки в моторном отсеке агрессивными составами и снижает риск короткого замыкания. Безопасен для пластика и резины.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ | | |
|-------------------------------|-------|--|
| Объём баллона, мл | 780 | |
| Кол-во баллонов, шт. | 12 | |
| Вес брутто, кг | 7,15 | |
| Высота, мм | 288 | |
| Ширина, мм | 272 | |
| Глубина, мм | 206 | |
| Объём коробки, м ³ | 0,016 | |

■ МАСТИКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ • 650 мл

Профессиональное средство Мастика Антикоррозионная MobiCAR® предназначено для долговременной антикоррозийной защиты нижней части кузова и бамперов, колёсных арок и порогов автомобиля от абразивного воздействия гравия и песка. Образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температур. Обладает высокой адгезией и шумоизолирующими свойствами. Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Покрытие устойчиво к воздействию дорожных реагентов и соли. Идеально для самостоятельного применения.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ | |
|-------------------------------|--------|
| Объём баллона, мл | 650 |
| Кол-во баллонов, шт. | 12 |
| Вес брутто, кг | 5,35 |
| Высота, мм | 244 |
| Ширина, мм | 272 |
| Глубина, мм | 206 |
| Объём коробки, м ³ | 0,0137 |
| | |



Артикул: 0509-01 MC



■ ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН • 520 мл

Предназначен для профессионального ухода и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов, придавая им глубокий чёрный цвет и влажный блеск. Формирует на поверхности шин грязеотталкивающую плёнку, предохраняющую от растрескивания и преждевременного старения. Придаёт шинам ухоженный, глянцевый вид. Предохраняет обработанные поверхности от разрушения дорожными реагентами, осадками и ультрафиолетом. Продлевает срок службы, используется как консервант.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ | |
|-------------------------------|-------|
| Объём баллона, мл | 520 |
| Кол-во баллонов, шт. | 12 |
| Вес брутто, кг | 4,40 |
| Высота, мм | 206 |
| Ширина, мм | 272 |
| Глубина, мм | 206 |
| Объём коробки, м ³ | 0.012 |



■ ОЧИСТИТЕЛЬ ГУДРОНА И СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ • 400 мл

Предназначен для быстрого и качественного удаления дорожного гудрона, битума, дёгтя, следов насекомых, биологических загрязнений, сока растений, масляных пятен, а также различных твёрдых и липких загрязнений, которые не смываются при обычной мойке. Подходит для любых внешних поверхностей кузова автомобиля, бамперов, решётки радиатора, фар, лобового стекла, хромированных и окрашенных поверхностей. Очиститель не стекает с вертикальной поверхности, увеличивая время воздействия на загрязнённую поверхность.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ | |
|-------------------------------|-------|
| Объём баллона, мл | 400 |
| Кол-во баллонов, шт. | 12 |
| Вес брутто, кг | 3,57 |
| Высота, мм | 236 |
| Ширина, мм | 168 |
| Глубина, мм | 222 |
| Объём коробки, м ³ | 0.009 |

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ С КОНДИЦИОНЕРОМ • 400 мл

Предназначен для бережной очистки и восстановления изделий из кожи: обивки салона, мебели, одежды, прочей кожаной или виниловой фурнитуры. Прекрасно очищает и обновляет виниловую обивку, панель приборов и пластиковые детали салона, резиновые молдинги и уплотнители. Защищает от растрескивания и преждевременного старения. Содержит натуральные вещества, защищающие от действия УФ-лучей, что помогает предотвратить выцветание. Сохраняет все виды кожи и винила эластичными. Быстро впитывается, не оставляя жирной плёнки. Удаляет загрязнения из трещин и пор кожи. Придаёт кожаной обивке неповторимый запах и вид новой кожи.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ | |
|-------------------------------|-------|
| Объём баллона, мл | 400 |
| Кол-во баллонов, шт. | 12 |
| Вес брутто, кг | 3,57 |
| Высота, мм | 236 |
| Ширина, мм | 168 |
| Глубина, мм | 222 |
| Объём коробки, м ³ | 0,009 |

Артикул: 0518-01 MC







ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА • 400 мл

Содержит натуральные экстракты. Предназначен для очистки и дезинфекции испарителей и воздушных каналов автомобильных кондиционеров от микробов, болезнетворных бактерий и плесени. Применение очистителя не требует разборки системы кондиционирования. Восстанавливает производительность и продлевает срок службы кондиционера. Формирует на поверхностях испарителя кондиционера устойчивую дезинфицирующую плёнку. Поддерживает запах свежести в автомобиле. Подходит для всех типов климатических установок.

Насадка с гибкой трубочкой-аппликатором.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ Объём баллона, мл 400 Кол-во баллонов, шт. Вес брутто, кг 4 16 236 Высота, мм Ширина, мм 168 Гпубина мм 222 Объём коробки, м³ 0.009

■ ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕННЫЙ • 520/780 мл

Предназначен для лёгкого удаления загрязнений с обивки салона автомобиля. Формула «глубокой» чистки обеспечивает высокое проникновение активных компонентов пены в структуру волокон ткани. Удобная щётка-колпачок обеспечивает эффективную обработку тканей от въевшихся загрязнений. Восстанавливает цвет обивки салона и не оставляет разводов. Содержит специальный нейтрализатор посторонних запахов. Пенный очиститель также подходит для бытового применения. Эффективно очищает глубокие загрязнения тканевой обивки мебели, жалюзи, фарфора, керамической плитки.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ | |
|-------------------------------|---------------|
| Объём баллона, мл | 520 / 780 |
| Кол-во баллонов, шт. | 12 /12 |
| Вес брутто, кг | 4.55 / 7,27 |
| Высота, мм | 220 / 302 |
| Ширина, мм | 272 / 272 |
| Глубина, мм | 206 / 206 |
| Объём коробки, м ³ | 0,012 / 0,016 |



Артикулы:



400

12

3,57

236

168

222

0.009

Колпачок с щёткой.



■ ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА ГЛЯНЦЕВЫЙ/МАТОВЫЙ • 400 мл

Предназначен для ухода за поверхностями из пластика, винила, кожи и лакированной древесины. Прекрасно очищает и обновляет внешний вид приборной панели, пластиковых и виниловых деталей отделки салона. Удаляет пыль и грязь, жирный блеск и пятна от пальцев. Обладает антистатическим эффектом и придаёт эффект новизны. Создаёт защитную плёнку, обладает водоотталкивающими свойствами, предотвращает выцветание поверхности. Нейтрализует неприятные запахи.

ΑΡΟΜΑΤΕΙ ΠΟΠΙΙΡΟΠΕЙ ΙΙ ΑΡΤΙΙΚΎΠΕΙ.

| APONIATE HOUNTONEN N APTNR TIE. | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Зелёное яблоко | | Ваниль | AN |
| Глянцевый: | 0508-01 MC | Глянцевый: | 0508-02 MC |

| цевый: | 0508-01 MC | Глянцевый: | 0508-02 MC | |
|--------|------------|------------|------------|--|
| овый. | 0507-01 MC | Матовый: | 0507-02 MC | |

Лимон

0507-03 MC

Глянцевый: 0508-03 МС

| Новая машина | |
|-----------------|------------|
| F×- | 0500 04140 |

Матовый: 0507-04 MC

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл

Вес брутто, кг

Высота, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

Объём коробки, м³

Кол-во баллонов, шт.



АВТОЭМАЛИГлянцевые, матовые, эффект «металлик»

■ АВТОЭМАЛИ • ГЛЯНЦЕВЫЕ / МАТОВЫЕ • 520 мл

Профессиональные аэрозольные ГЛЯНЦЕВЫЕ И МАТОВЫЕ АВТОЭМАЛИ MobiCAR® предназначены для нанесения базового покрытия при проведении ремонтного окрашивания кузова и деталей автомобиля с последующим нанесением автомобильного лака.

ПАЛИТРА АВТОЭМАЛЕЙ

| Вишня / 127 | 0501-127 MC |
|--------------------|--------------|
| | |
| Рубин / 110 | 0501-110 MC |
| | |
| Красная / 1015 | 0501-1015 MC |
| | |
| Белая / 201 | 0501-201 MC |
| | |
| Снежно-белая / 202 | 0501-202 MC |
| | |
| Белая Тойота / 040 | 0501-040 MC |

| Светло-серая / 671 | 0501-671 MC |
|----------------------|-------------|
| Хаки / 303 | 0501-303 MC |
| Мурена / 377 | 0501-377 MC |
| ,, | |
| Балтика / 420 | 0501-420 MC |
| Чёрная / 601 | 0501-601 MC |
| Чёрная матовая / 000 | 0501-000 MC |





■ АВТОЭМАЛИ • ЭФФЕКТ «МЕТАЛЛИК» • 520 мл

Профессиональные аэрозольные АВТОЭМАЛИ MobiCAR® С ЭФФЕКТОМ «МЕТАЛ-ЛИК» предназначены для нанесения базового покрытия при проведении ремонтного окрашивания кузова и деталей автомобиля с последующим нанесением автомобильного лака.

ПАЛИТРА АВТОЭМАЛЕЙ

| Амулет / 371 | 0502-371 MC |
|----------------------|-------------|
| Рапсодия / 448 | 0502-448 MC |
| Авантюрин / 602 | 0502-602 MC |
| Млечный путь / 606 | 0502-606 MC |
| Мокрый асфальт / 626 | 0502-626 MC |

| Кварц / 630 | 0502-630MC |
|------------------------|-------------|
| Серебристая / 640 | 0502-640 MC |
| Снежная королева / 690 | 0502-690 MC |
| Буран / BUR | 0502-BUR MC |
| | |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ Mobicar®

- 1. Перед применением отключить нагревательные приборы, погасить источники открытого огня, исключить возможность возникновения искр.
- 2. Наносить на предварительно отшлифованную и загрунтованную поверхность. Поверхность должна быть чистой и сухой.
- 3. Защитить окружающие поверхности с помощью малярной ленты и / или плёнки.
- 4. Перед началом работ баллон тщательно встряхнуть в течение 2–3 минут. При длительных перерывах в работе периодически встряхивать баллон.
- 5. Наносить эмали / грунты / лаки при температуре окружающей среды не ниже +10°C.
- 6. Перед началом окрашивания нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с материалами MobiCAR®.
- 7. Наносить аэрозоль равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 2–3 слоя с промежуточной сушкой между слоями 10–15 минут. Избегать попадания пыли на окрашиваемую поверхность во время нанесения и высыхания.
- тать попадания пыли на окрашиваемую поверхность во время нанесения и высыхания. 8. После высыхания автоэмали обязательно нанести автомобильный лак для создания прочного и атмосферостойкого покрытия.
- 9. После окрашивания очистить распылитель: перевернуть баллон и нажать на распылитель до прекращения выхода остатков аэрозоли из распылительного клапана.
- 10. Невысохший продукт удалять растворителем, высохший смывкой для краски.

НАКЛЕЙКИ НА КОЛПАЧКАХ



- 1. Натуральный выкрас автоэмали.
- 2. Название цветов автоэмалей по каталогу.
- 3. Штрих-коды EAN-13.
- 4. Артикулы MobiCAR®.



ГРУНТЫ • ЛАКИ ЗМАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ Глянцевые, матовые, эффект «металлик»

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ • 520 мл

Предназначен для подготовки поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов. Применяется для улучшения адгезии покрытий к основанию, образует равномерно впитывающую поверхность, обеспечивает экономичный расход красок и эмалей.

ПАЛИТРА ГРУНТОВ

| Белый | 0504-24 MC |
|-------|------------|
| | |
| 0 | 0504.40.M0 |

Чёрный 0504-02 MC

АКРИЛОВЫЙ ЛАК • 520 мл

Предназначен для создания высокоглянцевого финишного покрытия при ремонтном окрашивании поверхности кузова и деталей автомобиля. Обладает высокой атмосферостойкостью. Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Бесцветный глянцевый 0503-32 МС





ЭМАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ • 520 мл

Высококачественные УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ MobiCAR®: ГЛЯНЦЕ-ВЫЕ, MATOBЫЕ И С ЭФФЕКТОМ «МЕТАЛЛИК» используются в декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Аэрозольные эмали удобны для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. Образуют гладкие, устойчивые к выцветанию покрытия.

ПАЛИТРА ГЛЯНЦЕВЫХ ЭМАЛЕЙ

| Сигнальный фиолетовый | NEW |
|---|---------------------------|
| глянцевый / RAL 4008 05 | 605-4008 MC |
| Транспортный красный глянцевый / RAL 3020 05 | 605-3020 MC |
| Чистый оранжевый глянцевый / RAL 2004 05 | NEW 605-2004 MC |
| Жёлтый глянцевый / RAL 1018 05 | 505-1018 MC |
| Зелёный глянцевый / RAL 6029 05 | 605-6029 MC |
| Синий глянцевый / RAL 5015 05 | 505-5015 MC |
| Коричневый глянцевый / RAL 8016 05 | 505-8016 MC |
| Сигнальный серый глянцевый RAL 7004 05 | 605-7004 MC |
| Базальтово-серый глянцевый / RAL 7012 05 | NEW 505-7012 MC |
| Чёрный глянцевый / RAL 9005 05 | 05-9005 MC |
| Сигнальный белый глянцевый / RAL 9003 05 | 05-9003 MC |
| Серебристо-алюминиевый RAL 9006 05 | 05-9006 MC |

ПАЛИТРА МАТОВЫХ ЭМАЛЕЙ

| Транспортный белый матовый / RAL 9016 | 0505-9016 MC |
|--|--------------|
| Сигнальный чёрный матовый / RAL 9004 | 0505-9004 MC |

ПАЛИТРА ЭМАЛЕЙ «МЕТАЛЛИК»

| Золото / «металлик» | 0506-04 MC |
|----------------------|------------|
| Серебро / «металлик» | 0506-03 MC |
| Хром / «металлик» | 0506-06 MC |

НАКЛЕЙКИ НА БАЛЛОНЫ С ЭМАЛЯМИ



- 1. Цвет эмалей в Международной системе соответствия цветов RAL.
- 2. Названия цветов, артикулы и штрих-коды EAN-13.